

CONFIGURAR SERVIDOR SMS PARA ENVIO DE COMANDOS SMS | SAMAGPS

- 1. se debe remotear ese modem, osea anydesk a una pc que tenga conexion al modem, 192.168.1.1 o la ip que tenga el modem para entrar al modem
- 2. buscar la configuracion nat (puertos virtuales)
- 3. abrir el puerto XXXX a la IP XXXXX , guardar (del celular via wifi) por que el router tiene configurada la IP / PUERTO del celular via wifi para poder enrutar/enviar los sms

PROCEDIMIENTO PARA DESCARTAR DE FUNCIONAMIENTO

- 1. procedimiento para el correcto funcionamiento del envio de comandos por sms
- 2. ejecutas un tail -f al registro de sms en el servidor web/dcs del cliente tail -f /usr/local/gts_api/storage/logs/sms/sms.log
- 3. se le solicita al cliente que envíe el comando sms
- 4. contrastamos el mensaje que aparezca de su celular con el registro del servidor

From:

<https://wiki.vyrglobalservices.com/> - **Wiki V & R GLOBAL SERVICES S.A.C**

Permanent link:

https://wiki.vyrglobalservices.com/doku.php?id=wiki:comandos_sms_conf

Last update: **2022/07/11 17:41**

