

DESHABILITACION/ELIMINACION SERVICIO EN LINUX

- detenemos el servicio (los corchetes no van en la ejecución del comando, reemplazarlo con el nombre del servicio)

```
service [nombre_del_servicio] stop
```

- deshabilitamos el servicio (inicio automatico al iniciar el sistema)

```
systemctl disable [nombre_del_servicio]
```

- Eliminar el archivo del servicio que fue copiado en el directorio de Linux donde se almacenan todos los servicios generales

```
rm -f /etc/systemd/system/[servicename]
```

```
rm -f /etc/systemd/system/[servicename] # and symlinks that might be related
```

- (destino paralelo) Eliminar el archivo del servicio que fue copiado en el directorio de Linux donde se almacenan todos los servicios generales

```
rm -f /usr/lib/systemd/system/[servicename]
```

```
rm -f /usr/lib/systemd/system/[servicename] # and symlinks that might be related
```

- como siguiente paso a ser eliminado recargamos la lista de servicios

```
systemctl daemon-reload
```

- Reinicio de servicios quedados en estado Failed(luego desaparecen)

```
systemctl reset-failed
```

- comentamos el reinicio automatico del servicio ubicado en el crond del sistema

```
rm -f /etc/cron.d/restart-sutran-agent /etc/cron.d/watchdog-sutran /usr/local/watchdog-sutran.sh  
/usr/local/restart-sutran-agent.sh /root/log_sutran
```

From:

<https://wiki.vyrglobalservices.com/> - **Wiki V & R GLOBAL SERVICES S.A.C**

Permanent link:

https://wiki.vyrglobalservices.com/doku.php?id=wiki:deshabilitar_servicio

Last update: **2022/12/20 15:53**

